

otto schachner
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Danmark
Declaration of Conformity available at
www.os-safetycenter.com



otto schachner
member of EERVA Group

DK • Brugervejledning

Varemærke / art. nr.

Worklife CHESSE

34806 080	Størrelse 8
34806 090	Størrelse 9
34806 100	Størrelse 10
34806 110	Størrelse 11

Beskrivelse

Handske af tynd polyester-/spandex-strik med ribkrave. Nitrile Foam-belægning med fleksible forstærkninger i håndflade og på fingerspidser.

Generelt

Før brug bør det testes/sikres, at handsken har den passende størrelse for at opnå den bedst mulige komfort og sikkerhed på arbejdet. Kontroller venligst for eventuelle ufuldkommenheder før brug. Læg ikke mærke til os beskadede handsker. Levetiden kan ikke bestemmes og afhænger af anvendelsesomfanget og i hvilket omfang brugeren sikrer sig, at handsken er egnet til den tilsigtede brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med det europæiske PPE forordning EU 2016/425 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Handsken er testet i henhold til standarderne EN ISO 21420:2020 (generelle krav), EN 388:2016+A1:2018 (mekaniske) og EN 407:2020 (varme og ild). EU Certificeret af SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016 +A1:2018	4: Slidstyrke (Min 0, Max 4)
	1: Gennemskæring (Min 0, Max 5)
	2: Iturivning (Min 0, Max 4)
4121X	1: Stikmodstand (Min 0, Max 4)
EN 407:2020	X: TDM Gennemskæring (Min A, Max F)
	X: Begrænset flammespredning (Min 0, Max 4)
	1: Kontaktvarme (Min 0, Max 4)
	X: Konvektionsvarme (Min 0, Max 4)
	X: Strålingsvarme (Min 0, Max 4)
	X: Små stænk smeltet metal (Min 0, Max 4)
	X: Store mængder smeltet metal (Min 0, Max 4)
X1XXXX	

X: indikerer at testmetoden ikke er velegnet til denne handske-model.

Test tages i handskens håndflade

Produceret iht. OEKO-TEX® Standard 100

Anvendelse / egenskaber

Monteringsopgaver, elektronik, lagerarbejde, pakning og inspektion.

Tynd, sømløs, slidstærk og fleksibel handske med stor fingerfølg.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken rengøres i lunken vand ved max. 40° C. Skal tørres ved lav varme.

Kemisk rengøring kan ikke anbefales.

Bemærk: Funktionsegenskaberne for slidte og vaskede handsker kan afvige fra ovenstående resultater.

Handske opbevares ideelt ved 5-25 °C i tørt, godt ventileret område i originalemballage. Undgå direkte sollys. Ved opbevaring som anbefalet vil handskerne ikke lide ændringer i mekaniske egenskaber i op til tre år fra fremstillingsdatoen. Livslængden kan ikke specificeres og afhænger af brugerens anvendelse og mulighed for at fastslå handskens egnethed til den tilsigtede anvendelse.

Advarsel

Bør ikke udsættes for højhastighedsskær eller savtakkede blade. Bør ikke bruges ved maskiner med bevægelige dele, hvor der er risiko for at handsken bliver viklet ind i maskinen.

Dette produkt giver ikke beskyttelse mod flammer - må ikke komme i kontakt med åben ild.

Materialerne er ikke kendt for at være skadelige for brugeren, men nogle produkter kan indeholde latex, og dette kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle individer.

Pakning

12 par i PE-pose.

144 par i karton af genbrugeligt pap.

SE • Bruksanvisning

Varumärke / art. nr.

Worklife CHESSE

34806 080	Storlek 8
34806 090	Storlek 9
34806 100	Storlek 10
34806 110	Storlek 11

Beskrivning

Handske av tunn polyester-/spandex-trikå med mudd. Nitrile Foam-belægning med flexibla förstärkningar i handflata och på fingerspetsarna.

Allmänt

Före användning bör det testas/säkerställas att handsken har rätt storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet på jobbet.

Vänligen kontrollera eventuella brister före användning. Inte oss skadade handskar.

Livslängden kan inte fastställas och beror på tillämpningens omfattning och i vilken utsträckning användaren säkerställer att handsken är lämplig för den avsedda användningen.

Kategori

Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med det europæiske PPE regulativ EU 2016/425 gällande för personlig skyddsutrustning. Handsken är testad i enlighet med standard EN ISO 21420:2020 (allmänna krav), standard EN 388:2016+A1:2018 (mekaniska) och EN 407:2020 (Heat and Fire)

EU certifierad av SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016 +A1:2018	4: Nötringsmotstånd (Min 0, Max 4)
	1: Skärbeständighet (Min 0, Max 5)
	2: Rivhållfasthet (Min 0, Max 4)
4121X	1: Punkteringsmotstånd (Min 0, Max 4)
EN 407:2020	X: TDM Skärbeständighet (Min A, Max F)
	X: Begränsad flamspridning (Min 0, Max 4)
	1: Kontaktvarme (Min 0, Max 4)
	X: Konvektiv värme (Min 0, Max 4)
	X: Radiantvärme (Min 0, Max 4)
	X: Små stänk (Min 0, Max 4)
	X: Stora mängder smält metall (Min 0, Max 4)
X1XXXX	

X: indikerer att testmetoden inte förefaller vara lämplig för handske konstruktionen. Tester tas i handskens handflata

Producerad i enlighet med OEKO-TEX® Standard 100

Användning/egenskaper

Monteringsuppgifter, elektronik, lagerarbete, packning och inspektion.

Tunn, sömlös, slitstark och flexibel handske med hög fingerkänslighet.

Behandling/förvaring

Efter bruk kan handsken rengöras i ljummen vatten vid max. 40° C. Ska torkas i låg värme.

Kemisk rengöring rekommenderas inte.

Prestandakaraktistiken för slitna och tvättade handskar kan skilja sig från ovanstående resultat.

Handska förvaras idealiskt vid 5-25 °C i ett torrt, välventilerat område i originalförpackning. Undvik direkt solljus.

När de förvaras enligt rekommendationerna kommer handskarna inte att förändras i mekaniska egenskaper i upp till tre år från tillverkningsdatumet. Livslängden kan inte anges och beror på användarens användning och förmågan att bestämma handskens lämplighet för den avsedda användningen.

Varning

Utsätt inte för snabba skär eller sågblad. Skall inte användas med maskiner med rörliga delar där det finns risk för att handsken rullas in i maskinen.

Denna produkt ger inget skydd mot lågor - kom inte i kontakt med öppna lågor.

Materialen är inte kända för att vara skadliga för användaren, men vissa produkter kan innehålla latex och detta kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer.

Förpackning

12 par i PE-påse.

144 par i kartong av återvinningsbar papp.

NO • Brukerveiledning

Varemærke / art. nr.

Worklife CHESSE

34806 080	Størrelse 8
34806 090	Størrelse 9
34806 100	Størrelse 10
34806 110	Størrelse 11

Beskrivelse

Hanske i tynd polyester-/spandeks-strikk med ribkant. Nitrile Foam-belegg med fleksible forsterkninger i håndflaten og på fingertuppene.

Generelt

Før bruk bør det testes/sikres at hansken har passende størrelse for å oppnå best mulig komfort og sikkerhet på jobb.

Vennligst sjekk for eventuelle feil før bruk. Ikke prikk skadede handsker.

Levetiden kan ikke bestemmes og avhenger av bruksomfanget og i hvilken grad brukeren sørger for at hansken er egnet for tiltenkt bruk.

Kategori

Hansken er sertifisert i kategori II i samsvar med det europæiske PPE regulativ EU 2016/425 om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr.

Hansken er testet i henhold til standardene EN ISO 21420:2020 (generelle krav), EN 388:2016+A1:2018 (mekaniske) og EN 407:2020 (Heat and Fire)..

EU-sertifisert av SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016 +A1:2018	4: Slitestykke (Min 0, Max 4)
	1: Gjennomskjæring (Min 0, Max 5)
	2: Opprivning (Min 0, Max 4)
4121X	1: Stikkmodstand (Min 0, Max 4)
EN 407:2020	X: TDM Skärbeständighet (Min A, Max F)
	X: Begrænset flammespredning (Min 0, Max 4)
	1: Kontaktvarme (Min 0, Max 4)
	X: Konvektiv varme (Min 0, Max 4)
	X: Radiant Heat (Min 0, Max 4)
	X: Liten sprut (Min 0, Max 4)
	X: Store mengder smeltet metall (Min 0, Max 4)
X1XXXX	

X: indikerer at testmetoden ikke ser ut til å være egnet for hanskedesign.

Prøver tas i hanskens håndflate

Produsert iht. OEKO-TEX® Standard 100

Bruk / egenskaper

Monteringsoppgaver, elektronikk, lagerarbeid, pakning og inspeksjon.

Tynn, sømløs, slitesterk og fleksibel handske med stor fingerførlighet.

Behandling / oppbevaring

otto schachner
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
Declaration of Conformity available at
www.os-safetycenter.com



otto schachner
member of ENEC Group

Etter bruk kan hansken rengjøres i lunkent vann ved maks. 40° C. Skal tørkes ved lav varme.

Kjemisk rengjøring anbefales ikke.

Ytelseegenskapene til slitte og vasket hansker kan avvike fra resultatene ovenfor.

Hansker oppbevares ideelt ved 5-25 °C i et tørt, godt ventilert område i originalemballasje. Unngå direkte sollys. Ved oppbevaring som anbefalt vil hanskene ikke lide endringer i mekaniske egenskaper i opptil tre år fra produksjonsdatoen. Levetiden kan ikke spesifiseres og avhenger av brukerens bruk og evnen til å bestemme hanskens egnethet for den tiltenkte bruken..

Advarsel

Ikke utsett for høyhastighets kutt eller sagblad. Skal ikke brukes med maskiner med bevegelige deler der det er fare for at hansken blir viklet inn i maskinen.

Dette produktet gir ikke beskyttelse mot flammer - ikke komme i kontakt med åpne flammer.

Materialene er ikke kjent for å være skadelig for brukeren, men enkelte produkter kan inneholde latex, og dette kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte individer.

Pakning

12 par i PE-pose.

144 par i kartong av resirkulerbar papp.

FI • Käyttöohje

Tuotemerkki/tuoteno

Worklife CHESS

34806 080	Koko 8
34806 090	Koko 9
34806 100	Koko 10
34806 110	Koko 11

Kuvaus

Joustavalla resorilla varustetut käsineet ovat valmistettu ohuesta polyesteri-/spandexneuleesta. Käsineen kämmenpuoleessa ja sormenkärjissä on Nitrile Foam-päälyste joustavilla vahvikkeilla

Yleistä

Ennen käyttöä tulee testata/varmistaa, että käsine on sopivan kokoinen parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi työssä.

Tarkista mahdolliset puutteet ennen käyttöä. Älä meille vahingoittuneita käsineitä.

Käyttöikä ei voida määrittää, ja se riippuu käyttäjän käytöstä ja vastuusta sen selvittämiseksi, onko käsine sopiva käytettäväksi.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan Eurooppalainen henkilönsuojausasetus EU 2016/425 mukaan. Käsineet on testattu standardien EN ISO 21420:2020 (yleiset vaatimukset) mukaan, EN 388:2016+A1:2018 (mekaaninen) ja EN 407:2020 (Heat and Fire).

CE-sertifiointi SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016 +A1:2018	4: Hiomakestävyys (Min 0, Max 4)
	1: Leikkausvastus (Min 0, Max 5)
4121X	2: Repäisylyjuus (Min 0, Max 4)
EN 407:2020	1: Pistonkestävyys (Min 0, Max 4)
	X: TDM Leikkausvastus (Min A, Max F)
X1XXXX	X: Rajoitettu liekin leviäminen (Min 0, Max 4)
	1: Kontaktilämpö (Min 0, Max 4)
	X: Konvektiolämpö (Min 0, Max 4)
	X: Säteilylämpö (Min 0, Max 4)
	X: pienet roiskeet (Min 0, Max 4)
	X: Suuret määrät sulaa metallia (Min 0, Max 4)

X: osoittaa, että koemenetelmä ei näytä soveltuvan käsineiden suunnitteluun. Testit otetaan käsin kämmenessä

Käyttö/ominaisuudet

Asennustehtävät, elektroniikka, varastotyö, pakkaus ja tarkastus.

Ohut, saumaton, kulutusta kestävä ja joustava käsine, jossa on hyvä sormituntuma.

Valmistettu OEKO-TEX® standardin 100 mukaisesti

Käsittely/säilytys

Käytön jälkeen käsineet voidaan puhdistaa haaleassa vedessä, jonka lämpötila on enintään 40° C. Kuivatettava alhaisessa lämmössä. Kemiallista pesua ei suositella. Huomaa: Käytettyjen ja pestyjen käsineiden suorituskäytöminaisuudet voivat poiketa alla olevista tuloksista.

Käsineet tulisi säilyttää ihanteellisesti 5-25 °C: ssa kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa alkuperäisessä pakkauksessa. Estä suora auringonvalo. Suositeltuna säilytettäessä käsineet eivät kärsi mekaanisten ominaisuuksien muutoksesta korkeintaan kolme vuotta valmistuspäivästä. Käyttöikä ei voida määrittää, ja se riippuu käyttäjän käytöstä ja vastuusta sen selvittämiseksi, onko käsine sopiva käytettäväksi.

Varoitus

Ei saa käyttää koneissa, joissa on liikkuvia osia, joissa on vaarana, että käsine kääritään koneeseen.

Tämä tuote ei tarjoa suojaa liekkeiltä - ei saa joutua kosketuksiin avotulen kanssa.

Materiaalien ei tiedetä aiheuttavan haittaa käyttäjälle, mutta jotkin tuotteet voivat sisältää lateksia ja tämä voi aiheuttaa allergisia reaktioita joillekin yksilöille.

Pakkaus

12 paria PE-pussissa.

144 paria kierrätyspohjillaatissa

IS • Notkunarleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

Worklife CHESS

34806 080	Stærð 8
34806 090	Stærð 9
34806 100	Stærð 10
34806 110	Stærð 11

Vörulýsing

Hanski með stroffi úr þunnu pólýester-/spandex þrjúnaefni. Nitrile Foam-lag með sveigjanlegum liðsauka í lófa og á fingurgómum.

Almennt

Fyrir notkun skal prófa/tryggja að hanskin hafi viðeigandi stærð til að ná sem bestum þægindum og öryggi í vinnunni. Vinsamlegast athugaðu hvort það sé galli fyrir notkun. Ekki gera okkur skemmda hanska.

Ekki er hægt að ákvarða endingartímann og fer eftir umfangi notkunar og að hve miklu leyti notandinn tryggir að hanskin henti fyrir fyrirhugaða notkun.

Flokkun

Hanskarnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við Evrópska einkaleyfastofaneglugerð EU 2016/425 varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til verndar einstaklingum. Hanskarnir eru prófaðir samkvæmt EN ISO 21420:2020 (almennum), EN 388:2016+A1:2018 (vélrænum) stöðlum og EN 407:2020 (Heat and Fire). EU löggilding af SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016 +A1:2018	4: Slitþol (Min 0, Max 4)
	1: Skurðþol (Min 0, Max 5)
4121X	2: Társtyrkur (Min 0, Max 4)
EN 407:2020	1: Puncture viðnám (Min 0, Max 4)
	X: TDM Skurðþol (Min A, Max F)
X1XXXX	X: Takmörkuð logadreifing (Min 0, Max 4)
	1: Snerting hita (Min 0, Max 4)
	X: Hitaprystingur (Min 0, Max 4)
	X: geislunarhitastig (Min 0, Max 4)
	X: Litil blettur (Min 0, Max 4)
	X: Stórt magn smelt málm (Min 0, Max 4)

X: gefur til kynna að prófunaraðferðin virðist ekki vera hentugur fyrir hönnun hanskana. Próf eru tekin í lófa hanskan

Framleitt samkv. OEKO-TEX® staðli 100

Notkun / eiginleikar

Henta vel við uppsetningu, rafmagnsvinnu, lagervinnu, þökkun og eftirlit.

Þunnir, saumlausir, slitsterkir og sveigjanlegir hanskar með næmum fingraflötum.

Meðhöndlun / geymsla

Best er að þvo hanskana í volgu vatni með 40° hámarkshita að lokinni notkun. Þurrkið við vægan hita.

Ekki er mælt með þurrhreinun.

Athugið: Frammistöðukenndar hanskar sem eru notaðar og þvegnar geta verið frábrugðnar niðurstöðum sem sýndar eru hér að neðan.

Hanskar skulu helst geymdar við 5-25 °C á þurru, vel loftræstum stað í upprunalegum umbúðum. Hindra bein sólarljós.

Þegar hann er geymdur eins og mælt er með munu hanskar ekki breyta vélrænni eiginleika í allt að þrjú ár frá framleiðsludegi.

Ekki er hægt að tilgreina þjónustulíf og fer eftir notkun og ábyrgð notanda til að ganga úr skugga um að hanskurinn sé hentugur fyrir fyrirhugaða notkun.

Aðvörun

Ætti ekki að nota með undir háhraða niðurskurði eða sagna blað. Ætti ekki að nota með véllum með hreyfanlegum hlutum þar sem hætta er á að hanskan sé sár í vélina. Þessi vara veitir ekki vörn gegn logum - má ekki komast í snertingu við nakinn loga.

Efnið er ekki þekkt fyrir að vera skaðlegt fyrir notandann en sumar vörur geta innihaldið latex og þetta getur valdið ofnæmisviðbrögðum hjá sumum einstaklingum.

Pakkningar

12 pör í pokum.

144 pör í endurunnum pappakössum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

Worklife CHESS

34806 080	Größe 8
34806 090	Größe 9
34806 100	Größe 10
34806 110	Größe 11

Beschreibung

Handschuhe aus dünnem Polyester-/Spandex-Strick mit Rippenbündchen. Nitrile Foam-Belag mit flexiblen Verstärkungen in der Handfläche und an den Fingerspitzen.

Allgemeines

Vor dem Gebrauch sollte geprüft/geprüft werden, ob der Handschuh die richtige Größe hat, um bestmöglichen Komfort und Sicherheit bei der Arbeit zu erreichen. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung auf Unvollkommenheiten. Tun Sie uns keine beschädigten Handschuhe.

Die Lebensdauer ist nicht bestimmbar und abhängig vom Einsatzbereich und davon, inwieweit der Benutzer darauf achtet, dass der Handschuh für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit dem europäischen PPE Regulativ EU 2016/425 zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert.

otto schachner
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
Declaration of Conformity available at
www.os-safetycenter.com



Der Handschuh ist gemäß Standards EN ISO 21420:2020 (allgemeine Anforderungen), EN 388:2016+A1:2018 (mechanisch) und EN 407:2020 (Hitze und Feuer) getestet. EU-zertifiziert von SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777).

enthalten und dies kann bei einigen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.
144 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

Produced in accordance with the OEKO-TEX® Standard 100

Application / qualities

Mounting assignments, electronics, warehouse work, packing and inspection.
Thin, seamless, hard-wearing and flexible glove with a great finger touch.

Treatment / storage

After use, the glove can be cleaned in lukewarm water at max. 40° C. Must be dried at low heat. Chemical cleaning is not recommended.
Note: The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown below. Gloves should be ideally stored at 5-25 °C in dry, well-ventilated area in original packing. Prevent direct sunlight. When stored as recommended the gloves will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use

Warning

Do not expose to high-speed cutters or serrated blades. Not suitable for using when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.
This product does not offer protection against flames - must not come into contact with naked flame.
The materials are not known to be harmful to the wearer but some products may contain latex and this can cause allergic reactions in some individuals.

Packaging

12 pairs in a PE bag.
144 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

NL • Gebruiksaanwijzing

Merknaam / art. nr.

Worklife CHES5
34806 080 Maat 8
34806 090 Maat 9
34806 100 Maat 10
34806 110 Maat 11

Omschrijving

Dun gebreide polyester/spandex handschoen met ribkraag. Greepoppervlak van Nitrile Foam-coating met flexibele verstevigingen.

Algemeen

Voor gebruik moet worden getest/verzekerd dat de handschoen de juiste maat heeft om het best mogelijke comfort en de best mogelijke veiligheid op het werk te bereiken.
Controleer voor gebruik op eventuele onvolkomenheden. Dot ons niet beschadigde handschoenen.
De levensduur is niet te bepalen en hangt af van het toepassingsgebied en de mate waarin de gebruiker ervoor zorgt dat de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik.

Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II conform Europese PPE Regulations EU 2016/425 omtrent veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De handschoen is getest conform de standaarden EN ISO 21420:2020 (algemene eisen), EN 388:2016+A1:2018 (mechanische risico's) en EN 407:2020. EU gecertificeerd door SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777).

EN 388:2016 +A1:2018	4: Strapazierfähigkeit (Min 0, Max 4) 1: Schnittfestigkeit (Min 0, Max 5) 2: Reißfestigkeit (Min 0, Max 4) 1: Stichbeständigkeit (Min 0, Max 4) X: TDM Schnittfestigkeit (Min A, Max F)
4121X	
EN 407:2020	X: Begrenzte Flammenausbreitung (Min 0, Max 4) 1: Kontaktwärme (Min 0, Max 4) X: Konvektive Wärme (Min 0, Max 4) X: Strahlungswärme (Min 0, Max 4) X: Kleine Spritzer (Min 0, Max 4) X: Große Mengen geschmolzenes Metall (Min 0, Max 4)
X1XXXX	

X: Zeigt an, dass die Testmethode für das Handschuhdesign nicht geeignet erscheint. Tests werden in der Handfläche des Handschuhs durchgeführt
Hergestellt gemäß OEKO-TEX® Standard 100.

Anwendung / Eigenschaften

Montageaufgaben, Elektronik, Lagerarbeiten, Verpacken und Inspektion.
Dünn, saumloser, verschleißfester und flexibler Handschuh mit großem Fingergefühl.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann der Handschuh in lauwarmem Wasser bei max. 40°C gewaschen werden.
Bei geringer Wärme trocknen. Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten. Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.
Hinweis: Die Gebrauchseigenschaften von abgenutzten und gewaschenen Handschuhen können von den unten gezeigten Ergebnissen abweichen.
Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C in einem trockenen, gut belüfteten Bereich in Originalverpackung gelagert werden. Direktes Sonnenlicht vermeiden.
Bei der empfohlenen Lagerung werden die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs für die Dauer von bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum nicht beeinträchtigt. Die Lebensdauer kann nicht spezifiziert werden und hängt von der Verwendung und Verantwortung des Benutzers ab, um die Eignung des Handschuhs für seine beabsichtigte Verwendung festzustellen.

Warnung

Setzen Sie es nicht Hochgeschwindigkeitsmessern oder gezackten Klingen aus. Nicht geeignet für den Einsatz bei Maschinen mit beweglichen Teilen weil Verletzungsgefahr durch Verwicklung entstehen kann.
Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegen Flammen, darf nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen.
Es ist nicht bekannt, dass die Materialien für den Träger schädlich sind, aber einige Produkte können Latex

GB • User instructions

Brand name / type no. Worklife CHES5

34806 080 Size 8
34806 090 Size 9
34806 100 Size 10
34806 110 Size 11

Description

Glove made of thin polyester/spandex knitwear with ribbed cuff. Nitrile Foam coating with flexible reinforcements in the palm of the hand and on the finger tips.

Generally

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work.
Please check for any imperfections before use. Do not use damaged gloves.
The Service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the European PPE Regulation EU 2016/425 on safety requirements for personal protective equipment.
The glove has been tested in accordance with the standards EN ISO 21420:2020 (general requirements), EN 388:2016+A1:2018 (mechanical) and EN 407:2020 (Heat and Fire)
EU certified by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777).

EN 388:2016 +A1:2018	4: Abrasion resistance (Min 0, Max 4) 1: Blade cut resistance (Min 0, Max 5) 2: Tear resistance (Min 0, Max 4) 1: Puncture resistance (Min 0, Max 4) X: TDM Cut resistance (Min A, Max F)
4121X	
EN 407:2020	X Limited flame Spread (Min 0, Max 4) 1 Contact Heat (Min 0, Max 4) X Convective Heat (Min 0, Max 4) X Radiant Heat (Min 0, Max 4) X Small Splashes of molten metal (Min 0, Max 4) X Large quantities of molten metal (Min 0, Max 4)
X1XXXX	

X: indicates that the test method appears not to be suitable for the glove design. Test is taken from palm area of the glove

EN 388:2016 +A1:2018	4: Slijtvastheid (Min 0, max. 4) 1: Blade snijweerstand (Min 0, max. 5) 2: Scheurweerstand (Min 0, max. 4) 1: Lekweerstand (Min 0, max. 4) X: TDM snijweerstand (Min A, Max F)
4121X	
EN 407:2020	X Beperkte vlamverspreiding (Min 0, Max 4) 1 Contactwarmte (Min 0, Max 4) X Convectieve warmte (Min 0, Max 4) X Stralingswarmte (Min 0, Max 4) X Kleine spatten gesmolten metaal (Min 0, Max 4) X Grote hoeveelheden gesmolten metaal (Min 0, Max 4)
X1XXXX	

X: Geeft aan dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp van de handschoen
Tests worden in de handpalm van de handschoen genomen
Geproduceerd volgens OEKO-TEX® Standaard 100

Gebruik / eigenschappen

Montagewerkzaamheden, elektronica, magazijnwerk, verpakken en inspectie.
Dunne, naadloze, slijtvaste en flexibele handschoen met grote vingergevoeligheid.

Behandeling / opslag

Na gebruik kan de handschoen schoongemaakt worden met lauw water van max. 40° C.
Moet drogen bij lage warmte
Chemische reiniging wordt niet aanbevolen.
Opmerking: de prestatiekenmerken van versleten en gewassen handschoenen kunnen afwijken van de onderstaande resultaten.
Handschoenen moeten idealiter worden bewaard bij 5-25 °C in een droge, goed geventileerde ruimte in de originele verpakking. Voorkom direct zonlicht.
Wanneer opgeslagen zoals aanbevolen, zullen de handschoenen tot drie jaar na de productiedatum geen mechanische eigenschappen veranderen. Levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van het gebruik en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik te bepalen.

Waarschuwing

Niet blootstellen aan hogesnelheidsmessers of getande messen. Mag niet worden gebruikt in machines met bewegende delen waarbij het risico bestaat dat de handschoen in de machine wordt gewikkeld.
Dit product biedt geen bescherming tegen vlammen - mag niet in contact komen met open vuur.

otto schachner
Prinsessens Kvarter 2
7000 Fredericia, Denmark
Declaration of Conformity available at
www.os-safetycenter.com



Het is niet bekend dat de materialen schadelijk zijn voor de drager, maar sommige producten kunnen latex bevatten en dit kan bij sommige personen allergische reacties veroorzaken.

Verpakking

12 paar in PE-zak.
144 paar in doos van gerecycled karton.

PL • Instrukcje dla użytkownika

Nazwa / numer modelu

Worklife CHES

34806 080	Rozmiar 8
34806 090	Rozmiar 9
34806 100	Rozmiar 10
34806 110	Rozmiar 11

Opis

Rękawica wykonana z cienkiej dzianiny poliestrowo-spandexowej z żebrowym mankietem. Nitylowa powłoka z pianki na dłoni i na czubkach palców z elastycznymi wzmocnieniami..

Uwagi ogólne

Przed użyciem należy sprawdzić/upewnić się, że rękawica ma odpowiedni rozmiar, aby zapewnić jak najwyższy komfort i bezpieczeństwo pracy.

Przed użyciem sprawdź, czy nie ma żadnych niedoskonałości. Nie daj nam uszkodzonych rękawic. Okres użytkowania nie może być określony i zależy od zakresu zastosowania oraz stopnia, w jakim użytkownik upewni się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN ISO 21420:2020 (wymogi ogólne), EN 388:2016+A1:2018 (mechaniczna), EN 407:2020 (Heat and Fire). Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777).

	4: Odporność na ścieranie (Min 0, Max 4) 1: Odporność na przecięcie (Min 0, Max 5) 2: Odporność na rozdzarcie (Min 0, Max 4) 1: Odporność na przebicie (Min 0, Max 4) X: TDM Odp. na przecięcie (Min A, Max F)
	X Ograniczony rozprzestrzenianie się płomienia (Min 0, Max 4) 1 Odporność na ciepło kontaktowe (Min 0, Max 4) X Odporność na ciepło konwekcyjne (Min 0, Max 4) X Odporność na ciepło promieniowania (Min 0, Max 4) X Odporność na drobne rozpryski metalu (Min 0, Max 4) X Odporność na duże rozpryski metalu (Min 0, Max 4)

X: oznacza, że metoda testowa nie jest odpowiednia dla tego modelu rękawic. Testy wykonywane są na dłoni rękawicy

Wyprodukowany zgodnie z OEKO-TEX® Standard 100

Cechy produktu / zastosowanie

Prace montażowe, elektronika, praca magazynowa, pakowanie i kontrola.
Cienkie, bezszwowe, wytrzymałe i elastyczne rękawice z doskonałym dotykem palców.

Obsługa / przechowywanie

Po użyciu rękawice można czyścić wodą (max. 40°C) z mydłem. Suszyć w umiarkowanych temperaturach. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane.
Uwaga: Charakterystyka funkcji zużytych i umytych rękawic może różnić się od wyników podanych poniżej. Rękawice najlepiej przechowywać w temperaturze 5-25 ° C w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli rękawice są przechowywane zgodnie z zaleceniami, rękawice nie ulegną zmianom właściwości mechanicznych przez trzy lata od daty produkcji. Okres użytkowania nie może zostać określony i zależy od zakresu zastosowania oraz to, w jakim użytkownik upewnia się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania.

Uwaga

Nie należy wystawiać na szybkie cięcie lub piłowanie. Nie nadaje się do użycia, gdy istnieje ryzyko zaplątania się przez ruchome części maszyn.
Ten produkt nie zapewnia ochrony przed płomieniami - nie może wchodzić w kontakt z otwartym płomieniem. Materiały te nie są znane jako szkodliwe dla użytkownika, ale niektóre produkty mogą zawierać lateks, co może powodować reakcje alergiczne u niektórych osób.

Pakowanie

12 par w woreczku PE
144 pary w kartonie wykonanym z tektury nadającej się do recyklingu.